



SÉRIE TM 3267E

- › Motor de 3 cilindros de injeção direta
- › Direção hidrostática
- › TDF ventral opcional
- › Hidráulico com controlo de posição
- › Travões de disco em banho de óleo
- › Tratores de plataforma, robustos e seguros



SÉRIE TM 3267E (26 cv)

TM 3267 ECO

MOTOR

Marca, modelo		Iseki E3CD
Potência / Rotação	cv/rpm	25.7 / 2.600
Cilindros / Cilindrada	n.º / cm³	3 / 1.498
Diâmetro x Curso	mm	87 x 84
Arrefecimento a líquido		STD
Depósito	l	28

POSTO DE CONDUÇÃO

Arco de proteção rebatível	Traseiro
----------------------------	----------

TRANSMISSÃO

Transmissão mecânica	STD
Caixa de velocidades	8 x 8
Inversor	STD
Velocidade	km/h 30

DIREÇÃO E DUPLA TRAÇÃO

Direção	Hidrostática
Bloqueio do diferencial mecânico	STD
Raio de viragem com travões / sem travões	mm 2.300 / 2.500

HIDRÁULICO

Controlo de posição	STD
Caudal da bomba de direção / hidráulico	l/min 12,2 / 20,8
N.º de saídas externas	2
Capacidade de elevação	kg 600
Engate de 3 pontos de Cat. I	STD

TOMADA DE FORÇA (TDF)

TDF independente	STD
Velocidade	rpm 540
Potência	cv 21,3
TDF ventral (opcional)	rpm 2.000

TRAVÕES

Travão multidisco em banho de óleo	STD
Travão de estacionamento	STD

PESOS E DIMENSÕES

Comprimento	mm 2.860
Largura	mm 1.110
Altura com arco	mm 2.420
Distância entre eixos	mm 1.560
Altura ao solo	mm 310
Peso bruto rebocável	kg 2.000
Peso	kg 965

PNEUS

Standard	Frete Trás	6.00 - 12 9.5 - 18
Opcionais	Frete Trás	7.00 R12 300 / 70 R20

Estas especificações poderão alterar-se sem aviso prévio. As imagens mostram os modelos standard e podem incluir equipamento opcional com algumas diferenças de cor e características.



Parque Movicortes | Portelas | 2410-855 Cortes, Leiria
T. (+351) 244 890 180 | moviter@movicortes.pt
www.moviter.pt

CARIMBO DO CONCESSIONÁRIO

